FL-5545T/TB+SM-4525-C

性能特点：

采用抗粘耐高温合金封刀，封口不焦化、平整、有强度，性能稳定安全可靠

可升降的封切、收缩输送平台，特别适用于包装不同高度的产品。包装成品后传送带自动输出且传送时间可随意调整

FL-5545TB+SM-4525-C-28”系列设有手动、自动转换功能，自动时可按设定的时间自动运行。整套动作由气缸自动完成，大大减少工作强度并提高生产效率

封刀带自动防护功能，有效防止误切包装物，保障操作者安全

电器元件都采用进口品牌，保证工作稳定，使用寿命长

采用先进的储存加热方式内循环运风技术，大大缩短升温时间，热量损失少,误差温度降到最 低，收缩效果特佳

每天工作量可高达 2-3 万件，有效尺寸内任何产品均可批量生产

该机输送滚轴采用实心滚轴，外套耐高温硅胶管，能承受较重型的物体，经久耐用

电机均采用名厂电机，可满足大负荷、长时间运转的需要

双层隔热装置，每小时耗电量仅 6-7KW

采用进口原装主电源开关、电子调速器，每分钟 0-10m 可调

采用活动脚轮设计，方便移动机器位置

适用 PVC、POF 收缩薄膜

适用范围：

半自动 L 型封切机适用于电子、五金、塑胶、软件、食品、印刷、制药等行业的

大批量收缩包装

技术参数：

型　　号	FL-5545T+SM-4525-C-28″	FL-5545TB+SM-4525-C-28″
机械尺寸　L×W×H(mm)	2529×724×1612	2529×724×1612
最大包装尺寸　L+H(mm) H<200	≤500	≤500
W+H(mm)　H<200	≤400	≤400
最大封口尺寸(mm)	550×450	550×450
包装速度（件/小时）	800-1200	800-1200
净重　(kg)	420	420
功率　(kw)	11	11
电源	1PH 220V 50Hz	1PH 220V 50Hz
外接气源　(kg/cm2)	/	6-8
适用收缩膜	POF/PVC	POF/PVC