FL-5545T/TB+SM-4525

性能特点：

抗粘耐高温合金“L”型封刀，封口整齐不开裂，不焦化，不冒烟
镀特弗龙不粘层封刀，封切不粘膜
产品经封切后通过输送皮带自动输送至收缩炉，进行收缩包装
手动摇轮便于调节输送带高低
通过时间继电器精确控制封切时间
滑动式胶膜支架可放置各种规格收缩膜，顺滑的打孔装置
FL-5545TB/7555TB 整套封切动作由气缸自动完成，大大减少工作强度并提高生产效率
封刀带自动防误切、防过热保护装置，有效防止误切包装物，保护操作者安全
设有急停装置，遇突发情况可立即停止机器运行
名厂电器元件，性能稳定
电子调速器任意调整输送带速度
采用双层隔热装置，机器外壳不会太热
进口耐高温隔热帘布，大大减少热能损耗
采用不锈钢加热器，使收缩炉升温快，大功率运风电机，风量大、运风均匀，根据产品尺寸大小、产量高低可调节输送带速度和炉腔温度，以达到最佳收缩效果
输送链采用实心滚轴、外部包耐高温硅胶管，能承受较重型的物体且滚轴不会变形

适用范围：

半自动 L 型封切机适用于电子、五金、塑胶、软件、食品、印刷、制药等行业的

大批量收缩包装

技术参数：

型号	FL-5545T	FL-5545TB	SM-4525
机械尺寸　L×W×H(mm)	1569×710×1060	1569×710×1060	1300×700×1465
最大包装尺寸　L+H(mm) H<200	≤500	≤500	700×350×200
W+H (mm) H<200	≤400	≤400	/
最大封口尺寸(mm)	550×450	500×400	
包装速度（件/小时） 输送带速度（米/分钟）	800-1200	800-1200	0-15M
净重　(kg)	125	135	260
功率　(kw)	1.2	1.2	10
电源	1PH 220V 50Hz	1PH 220V 50Hz	3PH 380V 50Hz
外接气源　(kg/cm2)	/	6-8	/
适用收缩膜	POF/PVC	POF/PVC	POF/PVC
型号	**FL-7555T**	**FL-7555TB**	**SM-5030**
机械尺寸　L×W×H(mm)	1800×835×1060	1800×835×1060	1672×770×1560
最大包装尺寸　L+H(mm) H<200	≤700	≤700	1000×400×250
W+H (mm) H<200	≤500	≤500	/
最大封口尺寸(mm)	750×550	750×550	
包装速度（件/小时） 输送带速度（米/分钟）	800-1200	800-1200	0-15M
净重　(kg)	160	160	360
功率　(kw)	1.5	1.5	12
电源	1PH 220V 50Hz	1PH 220V 50Hz	3PH 380V 50Hz
外接气源　(kg/cm2)	/	6-8	/
适用收缩膜	POF/PVC	POF/PVC	POF/PVC