FM-5540 二合一封切收缩机

性能特点:

二合一热收缩膜包装机是指产品的封切和收缩 2 个工序在一台机器上完成，普通热收缩包装机只能完成收缩工序，封口需要另外搭配封口机。二合一热收缩膜包装机不适合 PE 膜使用。

产品优点：

透明玻璃胶罩可清楚看到封口、收缩全过程
封口采用玻璃纤维刀槽，抗粘耐温镍铬合金封切刀，封口整齐不开裂、不焦化
装有特制滚轮针孔设备，充分排去膜内空气
滑动式胶膜支架，可放置各种规格收缩膜，任意调整 可连续长时间操作不会导致周围环境过热
PPS 耐温材质刀夹头，能经受长期使用考验
可根据包装物尺寸任意调整高低

适用范围：

二合一热收缩膜包装机 FM-5540 广泛适用于食品、饮料、医药、音像制品、五金、化妆品、书籍、玩具、塑胶、电子等产品的外包装，特别适用于商场、专卖店，写字楼及试验室空间局限的场地使用。

细节图片：

技术参数:

品名/规格	FM-5540 二合一收缩机	FM-8060 二合一收缩机
最大包装尺寸	L+H≤450,W+H≤330,H<150	L+H≤700,W+H≤500,H<150
最大封口尺寸	(L)500×(W)400mm	(L)800×(W)600mm
包装速度	500～800 件/小时	500～800 件/小时
电源及总功率	220V 50HZ 1PH 4.8KW	220V 50HZ 1PH 6.5KW
机器重量	130Kg	250Kg
机器尺寸	L1370×W670×H1080	L1853×W1011×H1093
适用收缩膜	POF PVC	POF PVC PP