全自动袖口（底托型）封切收缩机

性能特点:

ST-6030A + SM-6040 全自动袖口式包装机是针对单个物体或有纸托的物品而设计，此机可与生产线对接自动进料、裹膜、封切、收缩、冷却定型，实现无人化流水作业

ST-6030A 引进国际先进技术及工艺制作，设备性能稳定可靠

感应式送膜，大大减少薄膜的损耗

原厂欧姆龙数显式温控器，温度精确，可直接看到封切时的温度状态

无级机械式调速装置，调整进料输送带的速度

采用 OMRON “PLC”可编程程序控制器，实现机、电、气一体化

采用特别设计的三片式封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀

进料输送带可根据需要设计成左侧进料或右侧进料的方式

SM-6040 收缩机采用进口双运风电机，让炉腔内热风散布均匀，收缩后效果更加美观

输送采用变频器控制传送速度，无级调速

超大风量冷却气流，产品热缩后迅速冷却定型

整机采用变频器控制传送速度，无级调速

通常配套 SM-6040 热收缩膜包装机完成收缩

产品优点：

感应式送膜，大大减少薄膜的损耗

原厂欧姆龙数显式温控器，温度精确，可直接看到封切时的温度状态

无级机械式调速装置，调整进料输送带的速度

采用欧姆龙 “PLC”可编程程序控制器，实现机、电、气一体化

采用特别设计的三片式封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀

进料输送带可根据需要设计成左侧进料或右侧进料的方式

适用范围：

全自动袖口式封切机（有底托）适用于饮料、啤酒、矿泉水、易拉罐、玻璃瓶有

纸托、纸箱等集合或单一收缩包装。

技术参数:

品名/规格	ST-6030A 全自动袖口封切机(有底托)	SM-6040 收缩机
最大包装尺寸	500×300×300	L1500×W400×H300mm
封刀尺寸/炉腔尺寸	700mm	L1800×W600×H400mm
最大温度	0-200	0-400
包装速度	8-18 件/分钟	20-25 件/分钟
工作台高度	850±50mm	850±50mm
电源及功率	380V/50Hz 三相 1.5KW	380v 50/60Hz 24KW
使用气源	6-8kg/cm3	
机器重量	390kg	600kg
机器尺寸	L1382×W2716×H1991mm	L2800×W900×H1690mm
适用收缩膜	PE	PE