全封闭叠膜式袖口封切收缩机

性能特点：

ST-6030X+SM-6040 全自动套膜收缩机，主要是针对地板、石膏板等。超长、较重的产品设计的一片式 PE 全封闭包装机，最大薄膜宽可达 1600mm

采用特别设计的封刀，封口线固，不开裂、不易粘刀

采用进口触膜屏各种设置和操作均可通过触摸屏轻松完成

采用直线式进料，产品长度不限，可与生产线自动对接，自动进料、套膜、封切、收缩、冷却定型，实现无人化流水作业（也可独立操作）

引进国外先进技术及工艺制作，设备性能稳定可靠

采用对折薄膜，与传统单片膜相比，结构紧凑占地面积小，提高了包装速度

采用下置膜结构，换膜方便快捷，保障操作人员的安全

采用“OMRON”“PLC”可编程程序控制器，实现机、电、气一体化

采用进口光电，准备定位，针对产品设计三级水平检测光电

原装进口输送皮带，经久耐用，传送速度由变频器控制，可无级变速

全封闭的设计，产品经热缩包装后保证极佳的密封性

工作时不产生废膜，符合环保的要求

高强度的薄膜，运输过程中防止产品的磨损

SM-6040 采用进口双运风电机，使炉腔内热风散布均匀，收缩后效果更加美观

采用实心钢杆外包进口硅胶管，链杆式输送硅胶经久耐用

整机采用进口变频器控制传送速度，无级调速

出料口配备冷却风机，让产品经过热缩后迅速冷却定型

适用范围：

主要适用于地板，门板、天花板类长条及宽形产品

技术参数:

品名/规格	ST-6030X 全封闭叠膜式封切机	SM-6040 收缩机
封切尺寸/炉腔尺寸	700m	L1800×W600×H400mm
最大包装尺寸	L 不限　W+H≦600　H<300	L1500×W400×H300mm
工作台高度	850±50mm	850±50mm
工作效率	8-20 件/分钟	25-30 件/分钟
最高温度	200	400
电源及功率	380V/50Hz　1.8KW　3 相	380v　50/60Hz　24KW　3 相
使用气源	6-8kg/cm3	/
机器重量	600kg	600Kg
机器尺寸	L2014×W1485×H1850mm	L2800×W900×H1690mm
适用收缩膜	PE	PE