全自动直进料袖口封切收缩机

性能特点:

ST-6030Z+SM-6040 全自动直进料袖口式包装机，采用独特的直线式设计，结构紧凑占地面积，针对一些场地受限及包装过程中无需调整产品前进方向，十分方便，不会受包装物长度的限制

可独立工作，也可与生产线对接自动进料、裹膜、封切、收缩、冷却、定型，无人化流水作业

该机引进国外先进技术及工艺制作，设备性能稳定可靠

采用 OMRON“PLC”可编程程序控制器，实现机、电、气一体化

经过特殊的改装后，包装轻及小的产品时都能轻松运过

该机与普通侧进料机器相比，有速度和衔接上的优势

采用特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀

采用进口光电，准确定位，针对产品设计二组水平检测光电

原装进口输送皮带，经久耐用，传送速度由变频器控制，可无级变速

人性化设计的控制箱，方便操作人员的操作

封切时后端配有压料装置，对于包装较轻的物品，亦都不会发生移位

SM-6040 收缩机采用进口双运风电机，使炉腔内热风散布均匀，收缩后效果更加美观

可根据客户的要求增加外侧安全防护罩

采用实心钢杆外包进口硅胶管，链杆式输送硅胶经久耐用，根据包装物的不同采用不同材质的输送链

整机采用台湾“台安”变频器控制传送速度，无级调速

单独外接的控制箱，保证电箱内的电器元件通风良好

产品优点:

采用三菱可编程度控制器，实现机、电、气一体化
封刀采用特殊设计，封口牢固、不开裂、不粘刀
操作方便、简单，不同规格物品只需调节两边导杆，方便快捷
采用光电自动检测，自动定位，自动封切
包装物长度不受限制，可无限长

适用范围：

主要适用于长度较长特体或饮料、啤酒、矿泉水、易拉罐、玻璃瓶等有纸托、纸箱的信合或单一收缩包装。

技术参数：

品名/规格	ST-6030Z 袖口封切机（直进料）	SM-6040 收缩机
封切尺寸/炉腔尺寸	700m	L1800×W600×H400mm
最大包装尺寸	L 不限×500×300	L1500×W400×H300mm
工作台高度	850±50mm	850±50mm
工作效率	8-22 件/分钟	25-30 件/分钟
最高温度	200	400
电源及功率	380V/50Hz 2KW 3 相	380v 50/60Hz 24KW 3 相
使用气源	6-8kg/cm3	
机器重量	500kg	600Kg
机器尺寸	L1818×W1311×H2132mm	L2800×W900×H1690mm
适用收缩膜	PE	PE